

Blindering Patrijspoorten ONJ

Arend Schram – LB-44 – ‘EX-

AXXI’

Op het Forum van de ONJ-site zijn hierover al diverse ‘tips’ gelanceerd.

Ga via het Forum naar

- Inrichting en uitrusting
- Tips en trucs
- Verduistering patrijspoorten

De tips worden steeds verfijnder – van PVC-kappen tot papieren bordjes met zuignap

Of als drager een plastic A-4 opbergmap.

Een naar mijn mening nog verfijndere oplossing is als volgt.

Koop bij de ‘Action’ een plastic opbergmap in A-4 formaat – uitvoering met twee elastieken om de hoeken – dikte 0,5 mm.

In diverse kleuren te koop – in wit, blauw of rood – prijs nog geen 1 euro. en zelfs eenzijdig voorzien van een bloemmotief.

De patrijspoort heeft een inwendige diameter van 100 mm = glasmaat.

Trek met een passer op een ‘stuk gebaksdoos karton’ een cirkel van 101 mm en knip deze zorgvuldig uit.

Trek vervolgens de omtrek met een fijne viltstift over op de plastic opbergmap (foto 1)

En knip deze weer uit – naar gelang het aantal patrijspoorten herhaal deze procedure. Uit de opbergmap kunnen zeker tien stuks verkregen worden.

Pons met een holpijpje van 4 mm een gat precies in het midden.

Sla hierin een drukker, zoals gebruikt wordt om de dektent te bevestigen.

De drukker bestaat uit 4 delen:

- onderkant en dekplaat
- drukker en gladde / cirkelvormige bovenkant.

In verband met de dikte van de plastic cirkel – 0,5 mm – vijl van het holle buisje de onderkant een mm af.

Steek de onderplaat door de plastic cirkel en leg de dekplaat erop. Sla met een ponsje de kraag om totdat de drukker stevig vastzit. (foto 2)

De drukker in het midden dient ervoor de plastic blindering weer uit de sponning van de patrijspoort te pakken.

In deze uitvoering hebben we sedert de afgelopen jaren de blindering toegepast.

Door de drukker compleet te maken ontstaat er een betere grip en dat is de verfijning die ik onlangs heb toegevoegd.

Knip een cirkel van 18 mm – center met het holpijpje weer een gat van 4 mm en bevestig hierin de drukker. Vijl eerst weer een mm van het holle pijpje af en pons de drukker vast. (foto 3)

Gebruik bij het vastslaan een holle cirkelvormige kunstsof ondergrond, speciaal om de drukker vast te slaan – anders zou de bolvormige kop plat geslagen worden.

Bevestig de drukker op de plastic blindering.

Gebruik: plaats de blinding tussen glas en RVS-buitenring – trek met je vinger een cirkel over de blinding en druk deze naar binnen tegen het glas.
Onafhankelijk van de blinding kan de patrijspoot geopend worden.



